

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES
IMMOBILIERES ET DE L'EQUIPEMENT DE
L'ETAT



BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

ANNEXE

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS DU
MOBILIER DE BUREAU**

SOMMAIRE

| | | |
|-----|---|----|
| I. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'ORDRE GENERAL POUR L'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU | 3 |
| II. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES STANDARD DU MOBILIER DE BUREAU | 3 |
| 1. | BUREAU MINISTRE | 3 |
| 2. | BUREAU DIRECTEUR GENERAL | 5 |
| 3. | BUREAU DIRECTEUR | 7 |
| 4. | BUREAU AGENT | 8 |
| 5. | BUREAU SECRETAIRE | 9 |
| 6. | TABLE D'ORDINATEUR | 11 |
| 7. | TABLE POLYVALENTE | 11 |
| 8. | GUERIDON MINISTRE | 12 |
| 9. | GUERIDON DIRECTEUR GENERAL | 13 |
| 10. | FAUTEUIL MINISTRE | 13 |
| 11. | FAUTEUIL DIRECTEUR GENERAL | 14 |
| 12. | FAUTEUIL DIRECTEUR | 15 |
| 13. | FAUTEUIL AGENT | 15 |
| 14. | FAUTEUIL SECRETAIRE | 16 |
| 15. | FAUTEUIL VISITEUR MINISTRE | 16 |
| 16. | FAUTEUIL VISITEUR DIRECTEUR GENERAL | 17 |
| 17. | CHAISE VISITEUR DIRECTEUR | 17 |
| 18. | CHAISE VISITEUR AGENT | 18 |
| 19. | CHAISE POUTRE EN BATTERIE | 18 |
| 20. | BIBLIOTHEQUE | 19 |
| 21. | ARMOIRE A CLAPETS | 19 |
| 22. | ARMOIRE A BATTANT | 20 |
| 23. | ARMOIRE MIXTE (une partie à étagères et une à clapets) | 20 |
| 24. | ARMOIRE BASSE | 21 |
| 25. | FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN CUIR | 22 |
| 26. | FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN SIMILI CUIR | 22 |
| 27. | ETAGERE DES ARCHIVES SANS FOND | 23 |
| 28. | ETAGERE DES ARCHIVES AVEC FOND | 23 |

I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'ORDRE GENERAL POUR L'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU

1. Les matériaux utilisés pour la fabrication du mobilier doivent être entièrement neufs et respecter les normes environnementales.
2. Le mobilier doit être livré et installé par le prestataire dans les locaux du service bénéficiaire.
3. La garantie sur l'ensemble du mobilier est d'un (01) an au moins en pièces de rechange et main d'œuvre et ce, à partir de la date de réception provisoire.
4. Les prescriptions techniques du mobilier de bureau non pris en compte dans le présent arrêté doivent être définies par un technicien du domaine.

II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES STANDARD DU MOBILIER DE BUREAU

1. BUREAU MINISTRE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|------------------|--|---|----------|
| 1.1 | Type de matière | Bois et contre-plaqué bété de 20 mm | | |
| 1.2 | Nombre de pièces | Quatre (04) pièces : - Bureau principal - Bureau retour - Plateau semi arrondi à droite - Plateau semi arrondi à gauche | | |
| 1.3 | Bureau principal | Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis et le tout équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés. Dimensions dessus : - Longueur : 140 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration (les armoiries nationales) en maroquinerie : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 132 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions panneaux latéraux droit et gauche : - Hauteur : 72 cm - Longueur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm Dimensions vitre | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|--|--|---|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 140 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 0,7 cm Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm | | |
| 1.4 | Bureau retour | Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de : <ul style="list-style-type: none"> - Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ; - Une (01) niche ouverte ; - Un (01) casier de rangement à plat muni d'une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ; - Une (01) porte battante avec poignées Inox encastrées avec étagère à l'intérieur se fermant à clé à droite des tiroirs ; - Un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - Une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. Dimension retour : <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 120 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 70 cm Dimension caisson : <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45 cm - Hauteur : 65 cm - Profondeur : 55 cm. | | |
| 1.5 | Plateaux semi arrondis | Plateaux semi arrondis à droite et à gauche indépendants munis de panneaux latéraux fermés. Dimensions par plateau : <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 90 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 76 cm. | | |
| 1.6 | Dimension totale bureau principal + semi arrondis | 260x90x76 cm. | | |
| 1.7 | Encombrement | 260x210x76 cm | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|-------------|---|---|----------|
| 1.8 | Finitions | L'ensemble stratifié en vernis mâât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. | | |

2. BUREAU DIRECTEUR GENERAL

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|------------------|---|---|----------|
| 2.1 | Type de matière | Bois et contre-plaqué bété de 20 mm | | |
| 2.2 | Nombre de pièces | Trois (03) pièces : - Bureau principal - Bureau retour - Plateau semi arrondi placé du coté retour | | |
| 2.3 | Bureau principal | <p>Bureau principal démontable composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis et le tout équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés.</p> <p>Dimensions du dessus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 160 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm <p>Dimensions panneau latéral face (en retrait de 5cm) avec décoration en maroquinerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 72 cm - Longueur : 152 cm - Epaisseur : 4 cm <p>Dimensions panneaux latéraux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 72 cm - Longueur : 90 cm - Epaisseur : 4 cm <p>Dimensions vitre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 160 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 0,7 cm <p>Dimensions caisson sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées et une fermeture centralisée avec clés pliables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|--|--|---|----------|
| 2.4 | Bureau retour | <p>Retour mobile sur roulettes placé du côté droit du bureau et équipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques et munis de poignées Inox encastrées à droite du porte-clavier ; - Une (01) niche ouverte ; - Un (01) casier de rangement à plat muni d'une poignée Inox encastrée se fermant à clé en dessous du porte-clavier ; - Une (01) porte battante avec poignée Inox encastrée avec étagère à l'intérieur se fermant à clé à droite des tiroirs ; - Un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - Une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. <p>Dimension retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 120 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 70 cm <p>Dimension caisson :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45cm - Hauteur : 65cm - Profondeur : 55cm. | | |
| 2.5 | Plateau semi arrondi | <p>Plateau semi arrondi indépendant muni de panneaux latéraux fermés.</p> <p>Dimensions par plateau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 90 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 76 cm | | |
| 2.6 | Dimension totale bureau principal + semi arrondis | 220x90x76 cm. | | |
| 2.7 | Encombrement | 220x210x76 cm | | |
| 2.8 | Finitions | L'ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. | | |

3. BUREAU DIRECTEUR

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|-------------------|---|---|----------|
| 3.1 | Type de matière | Semi métallique (métal-bois et contre-plaqué bété 20 mm) | | |
| 3.2 | Mode d'assemblage | Soudure et boulonnage | | |
| 3.3 | Ossature | Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embout plastique forte adhérence | | |
| 3.4 | Nombre de pièces | Deux (02) pièces : - Bureau principal - Bureau retour | | |
| 3.5 | Bureau principal | <p>Bureau principal composé de dessus et panneaux latéraux doublés et alaise en bois bété massif. Le dessus reçoit une vitre aux bords polis et le tout équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés.</p> <p>Dimensions ossature métallique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 156 cm - Largeur : 76 cm - Hauteur : 72 cm - Hauteur des traverses du bas placées en bordure sur les trois (03) cotés : 12 cm du sol <p>Dimensions du dessus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 160 cm - Largeur : 80 cm - Epaisseur : 4 cm <p>Dimensions panneau latéral face :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 57 cm - Longueur : 152 cm - Epaisseur : 3 cm <p>Dimensions panneaux latéraux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 57 cm - Longueur : 90 cm - Epaisseur : 3 cm <p>Dimensions vitre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 160 cm - Largeur : 90 cm - Epaisseur : 0,7 cm <p>Dimensions caisson en bois sur roulettes à trois tiroirs équipés de rails télescopiques et une fermeture centralisée avec clés pliables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|---------------|--|---|----------|
| 3.6 | Bureau retour | <p>Retour mobile placé du côté droit du bureau et équipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un caisson métallique à trois (03) tiroirs de rangement équipés de rails télescopiques à droite du clavier ; - Un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - Une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. <p>Dimensions ossature métallique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 106 cm - Largeur : 56 cm - Hauteur : 72 cm <p>Dimension retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 110 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 76 cm <p>Dimension caisson :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45cm - Hauteur : 65cm - profondeur : 55cm. | | |
| 3.7 | Encombrement | 160x190x76 cm | | |
| 3.8 | Finitions | <p>Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mat première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.</p> <p>Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.</p> | | |

4. BUREAU AGENT

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|-------------------|--|---|----------|
| 4.1 | Type de matière | Semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché). | | |
| 4.2 | Mode d'assemblage | Soudure et boulonnage | | |
| 4.3 | Ossature | Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence | | |
| 4.4 | Nombre de pièces | Une (01) pièce : - Bureau principal | | |
| 4.5 | Bureau principal | Bureau principal composé de dessus en contre-plaqué tranché doublé avec panneaux latéraux en | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|--------------|---|---|----------|
| | | <p>tôles de 10/10^{ème} encastrés et équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés.</p> <p>Dimensions ossature métallique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 146 cm - Largeur : 66 cm - Hauteur : 72 cm - Hauteur de la traverse du bas placée au milieu : 12 cm du sol <p>Dimensions du dessus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 150 cm - Largeur : 70 cm - Epaisseur : 4 cm <p>Dimensions caisson métallique fixe à trois tiroirs équipés de rails télescopiques et une fermeture centralisée avec clés pliables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm | | |
| 4.6 | Encombrement | 150x70x76 cm | | |
| 4.7 | Finitions | <p>Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mâât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.</p> <p>Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet.</p> | | |

5. BUREAU SECRETAIRE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|-------------------|--|---|----------|
| 5.1 | Type de matière | Semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché). | | |
| 5.2 | Mode d'assemblage | soudure et boulonnage | | |
| 5.3 | Ossature | Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence | | |
| 5.4 | Nombre de pièces | Deux (02) pièces : - Bureau principal - Bureau retour | | |
| 5.5 | Bureau principal | Bureau principal composé de dessus en contre-plaqué tranché doublé avec panneaux latéraux en tôles de 10/10 ^{ème} encastrés et équipé de deux (02) passe-câbles avec deux bouchons chromés. | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|----------------------|---|---|----------|
| | | <p>Dimensions ossature métallique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 156 cm - Largeur : 76 cm - Hauteur : 72 cm - Hauteur des traverses du bas placées en bordure sur les trois (03) cotés : 12 cm du sol <p>Dimensions du dessus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 160 cm - Largeur : 80 cm - Epaisseur : 4 cm <p>Dimensions caisson métallique fixe à trois tiroirs équipés de rails télescopiques et une fermeture centralisée avec clés pliables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur : 45 cm - Hauteur : 55 cm - Profondeur : 50 cm | | |
| 5.6 | Bureau retour | <p>Retour mobile placé du côté droit du bureau et équipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un (01) compartiment pour l'unité centrale à gauche du clavier avec un système antivol ; - Une (01) porte clavier équipée de rails télescopiques au centre du retour. <p>Dimensions ossature métallique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 96 cm - Largeur : 56 cm - Hauteur : 72 cm <p>Dimension retour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 100 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 76 cm | | |
| 5.7 | Encombrement | 160x180x76 cm | | |
| 5.8 | Finitions | <p>Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mat première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.</p> <p>Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.</p> | | |

6. TABLE D'ORDINATEUR

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|-------------------|--|---|----------|
| 6.1 | Type de matière | Semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché de 20 mm) | | |
| 6.2 | Mode d'assemblage | soudure et boulonnage | | |
| 6.3 | Ossature | Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence | | |
| 6.4 | Nombre de pièces | Une (01) pièce : - Table | | |
| 6.5 | Table | <p>La table est composée de dessus en contre-plaqué tranché muni d'un casier ouvert à gauche pour l'unité centrale et un (01) porte-clavier équipé de rails télescopiques au centre.</p> <p>Dimensions ossature métallique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 86 cm - Largeur : 46 cm - Hauteur : 72 cm - Hauteur de la traverse centrale du bas placée au milieu : 12 cm du sol <p>Dimensions de la table :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 90 cm - Largeur : 50 cm - Hauteur : 76 cm | | |

7. TABLE POLYVALENTE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|-------------------|--|---|----------|
| 7.1 | Type de matière | Semi métallique (métal-bois et contre-plaqué tranché 20 mm) | | |
| 7.2 | Mode d'assemblage | soudure et boulonnage | | |
| 7.3 | Ossature | Ossature en tube carré lourd de 30x2 mm avec embouts plastiques forte adhérence | | |
| 7.4 | Nombre de pièces | Une (01) pièce : - Table principale | | |
| 7.5 | Table principale | <p>La table principale composée de dessus en contre-plaqué tranché doublé.</p> <p>Dimensions ossature métallique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 121 cm - Largeur : 61 cm - Hauteur : 72 cm | | |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur de la traverse du bas placée au milieu : 12 cm du sol <p>Dimensions du dessus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 125 cm - Largeur : 65 cm - Epaisseur : 4 cm | | |
| 7.6 | Encombrement | 125x65x76 cm | | |
| 7.7 | Finitions | <p>Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.</p> <p>Sur la partie métallique : peinture antirouille et peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet.</p> | | |

8. GUERIDON MINISTRE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|------------------------|--|---|----------|
| 8.1 | Type de matière | Bois et contre-plaqué bété | | |
| 8.2 | Ossature | Ossature en bois bété massif | | |
| 8.3 | Guéridon | <p>Forme rectangulaire avec angles arrondis et dessus en bois massif vitré et d'un caisson muni de trois (03) tiroirs identiques alignés horizontalement équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées. Le caisson est placé à cinq (05) cm du sol. Le dessus du caisson sert d'étagère de rangement.</p> <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 120 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 45 cm - Epaisseur de la vitre : 0,7 cm <p>Dimensions du caisson :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 112 cm - Profondeur : 60 cm - Hauteur : 16 cm - Profondeur utile des tiroirs : 50 cm | | |

9. GUERIDON DIRECTEUR GENERAL

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-----|-----------------|---|---|----------|
| 9.1 | Type de matière | bois et contre-plaqué bété | | |
| 9.2 | Ossature | Ossature en bois bété massif | | |
| 9.3 | Guéridon | <p>Forme rectangulaire dessus en bois massif vitré avec une étagère de rangement placée à dix (10) cm du sol.</p> <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 120 cm - Largeur : 60cm - Hauteur : 45cm - Epaisseur de la vitre : 0,7 cm | | |

10. FAUTEUIL MINISTRE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|------------------------------------|---|---|----------|
| 10.1 | Type | Fauteuil ergonomique, dossier haut avec repose tête non réglable | | |
| 10.2 | Carcasse | En deux (02) blocs en bois. Finition brute pressée à chaud épaisseur 22 mm | | |
| 10.3 | Support des accoudoirs | En deux tubes ronds en acier collés avec chapeau INOX et revêtu en cuir se fixant uniquement sur l'assise permettant au dossier d'être modulable, | | |
| 10.4 | Finition de l'assise et du dossier | Bande PVC chromé, fauteuil rembourré avec de la mousse spécial : densité assise : 35 kg/m3 et dossier densité : 30 kg/m3 revêtement en cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 10.5 | Piètement | 5 branches en acier recouvert de bois laqué muni de roulettes à galets pour sol dur équipé d'une bande de protection supplémentaire permettant la mobilité du fauteuil | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------|--|---|----------|
| 10.6 | Mécanisme | <ul style="list-style-type: none"> - Mécanisme à 03 manettes qui permet le réglage de l'inclinaison du dossier, l'assise reste fixe. Le dossier peut être bloqué dans n'importe quelle position. Mécanisme permettant un mouvement coordonné de l'assise et du dossier pour assurer une position ergonomique optimale de l'utilisateur. Il peut être bloqué en multi positions. Possibilité de régler la tension en fonction du poids de l'utilisateur. - L'assise et le dossier sont solidaires ; ce mécanisme permet un mouvement complet de l'avant vers l'arrière ; Possibilité de régler l'intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Assise réglable en hauteur par vérin à gaz. | | |
| 10.7 | Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> - Assise : L/P 60cm x 57cm - Dossier : L/H 60cm x 80 cm | | |

11. FAUTEUIL DIRECTEUR GENERAL

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|------------------------------------|--|---|----------|
| 11.1 | Type | Fauteuil ergonomique, dossier haut avec repose tête non réglable | | |
| 11.2 | Carcasse | En deux (02) blocs en bois. Finition brute pressée à chaud épaisseur 22 mm | | |
| 11.3 | Support des accoudoirs | En deux tubes ronds en acier collés avec chapeau INOX et revêtu en cuir se fixant uniquement sur l'assise permettant au dossier d'être modulable | | |
| 11.4 | Finition de l'assise et du dossier | Bande PVC chromé, fauteuil rembourré avec de la mousse spécial : densité assise : 35 kg/m ³ et dossier densité : 30 kg/m ³ revêtement en cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 11.5 | Piètement | 5 branches en inox muni de roulettes à galets pour sol dur équipé d'une bande de protection supplémentaire permettant la mobilité du fauteuil | | |
| 11.6 | Mécanisme | <ul style="list-style-type: none"> - Mécanisme à 03 manettes qui permet le réglage de l'inclinaison du dossier, l'assise reste fixe. Le dossier peut être bloqué dans n'importe quelle position. Mécanisme permettant un mouvement coordonné de l'assise et du dossier pour assurer une position ergonomique optimale de l'utilisateur. Il peut être bloqué en multi positions. Possibilité de régler la tension en fonction du poids de l'utilisateur. - L'assise et le dossier sont solidaires ; ce mécanisme permet un mouvement complet de | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------|---|---|----------|
| | | l'avant vers l'arrière ; Possibilité de régler l'intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Assise réglable en hauteur par vérin à gaz. | | |
| 11.7 | Dimensions | - Assise : L/P 60cm x 57cm - Dossier : L/H 60cm x 80 cm | | |

12. FAUTEUIL DIRECTEUR

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|--|---|---|----------|
| 12.1 | Type | Fauteuil à dossier haut avec repose tête | | |
| 12.2 | Carcasse | Monocoque en bois. Finition brute pressée à chaud épaisseur 22 mm Fond courbé, dossier droit | | |
| 12.3 | Fond et dossier | Rembourrés en mousse spéciale, revêtus en simili cuir de qualité 1 ^{er} choix (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 12.4 | Accoudoirs | En aluminium poli avec manchette tapissée en similicuir. | | |
| 12.5 | Piètement | 5 branches en aluminium poli dont les bouts des branches portent chacune une décoration en nylon de même couleur que le revêtement, finition sur des roulettes chromées à double galet, | | |
| 12.6 | Mécanisme | Mécanisme à double manette (manette gauche pour le choix de la position du fauteuil et manette droite pour le réglage de la hauteur de l'assise) mécanisme basculant et centré | | |
| 12.7 | Finition bordure du dossier et de l'assise | Bande pvc chromé | | |
| 12.8 | Dimensions | - Assise : L/P 60cm x 59 cm, - Dossier : L/H 59cm x 80 cm | | |

13. FAUTEUIL AGENT

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------|--|---|----------|
| 13.1 | Type | Fauteuil agent dossier moyen | | |
| 13.2 | Carcasse | en bois, dossier et assise en deux blocs avec une décoration dorsale à l'aide d'une couture interne | | |
| 13.3 | Dossier et assise | Rembourrés de mousse spéciale revêtement en 2 tons (simili cuir de couleur noire, marron ou beige à préciser) et en tissu velours (couleur noire, marron ou beige à préciser) aux milieux sur la hauteur et profondeur du dossier et l'assise) | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|---|---|---|----------|
| 13.4 | Tête | intégré en tissu velours gris foncé | | |
| 13.5 | Accoudoir | en polypropylène noir résistant | | |
| 13.6 | Mécanisme | centré et basculant | | |
| 13.7 | Piètement | 5 branches en acier capoté de nylon sur les roulettes à double galets | | |
| 13.8 | Finition, Bordure du dossier et de l'assise | Bande PVC (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 13.9 | Dimensions | - Assise L/H/P 52 cm x (40 à 52 cm) x 50 cm. - Dossier H 65 cm | | |

14. FAUTEUIL SECRETAIRE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|---|---|---|----------|
| 14.1 | Type | Fauteuil dossier moyen | | |
| 14.2 | Carcasse | En bois rembourré de mousse spéciale, revêtement en simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) tête intégrée | | |
| 14.3 | Accoudoirs | En polypropylène (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 14.4 | Mécanisme | Mécanisme centré et basculant, piètement 5 branches en acier recouvert de nylon sur des roulettes à double galets | | |
| 14.5 | Finition, Bordure du dossier et de l'assise | Bande PVC (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 14.6 | Dimensions | - Assise L/H/P 52 cm x (40 à 52) x 50cm. - Dossier H 65 cm | | |

15. FAUTEUIL VISITEUR MINISTRE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------|--|---|----------|
| 15.1 | Type | Dossier haut | | |
| 15.2 | Cadre | Cadre luge tubulaire en acier chromé de forme carré avec système pivotant à 90° | | |
| 15.3 | Assise et dossier | Assise et dossier monoblocs en bois de 20 mm rembourrés en mousse spéciale revêtu en simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 15.4 | Accoudoirs | Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué | | |
| 15.5 | Dimensions | Standard | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|--|--|---|----------|
| 15.6 | Finition bordure de l'assise et du dossier | En bande pvc (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 15.7 | | Modèle et couleur assortie au fauteuil Ministre | | |

16. FAUTEUIL VISITEUR DIRECTEUR GENERAL

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|--|--|---|----------|
| 16.1 | Type | Dossier haut | | |
| 16.2 | Cadre | Cadre luge en acier chromé de forme carré | | |
| 16.3 | Assise et dossier | Assise et dossier monobloc en bois de 20 mm rembourrés en mousse spéciale revêtu en similicuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 16.4 | Accoudoirs | Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué | | |
| 16.5 | Dimensions | Standard | | |
| 16.6 | Finition bordure de l'assise et du dossier | En bande pvc (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 16.7 | | Modèle et couleur assortie au fauteuil Directeur Général | | |

17. CHAISE VISITEUR DIRECTEUR

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|--------------------------------|---|---|----------|
| 17.1 | Type | Chaise avec accoudoir | | |
| 17.2 | Cadre | Cadre en tube rond lourd de 25 x 1,5 mm cintré | | |
| 17.3 | Dossier et assise | Rembourrés en mousse spéciale de 5cm | | |
| 17.4 | Angle d'inclinaison du dossier | Entre 94°et 115° | | |
| 17.5 | Revêtement | En simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 17.6 | Accoudoirs | En tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 17.7 | Embout | Embout plastique forte adhérence | | |
| 17.8 | Mode d'assemblage | soudage | | |
| 17.9 | Finitions | 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet | | |

18. CHAISE VISITEUR AGENT

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|--------------------------------|---|---|----------|
| 18.1 | Type | Chaise sans accoudoir | | |
| 18.2 | Cadre | Cadre en tube rond lourd de 25 x 1,5 mm cintré | | |
| 18.3 | Dossier et assise | Rembourrés en mousse spéciale de 5 cm | | |
| 18.4 | Angle d'inclinaison du dossier | entre 94° et 115° | | |
| 18.5 | Revêtement | En similicuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 18.6 | Accoudoirs | En tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 18.7 | Embout | Embout plastique forte adhérence | | |
| 18.8 | Finitions | 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique de couleur noir peint au pistolet. | | |

19. CHAISE POUTRE EN BATTERIE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-------|---------------------------------|---|---|----------|
| 19.1 | Type | Semi métallique | | |
| 19.2 | Structure | Métallique | | |
| 19.3 | Forme de pieds de chaise | Trapézoïdale | | |
| 19.4 | Type de tube | Carré lourd de 40, épaisseur 2 mm | | |
| 19.5 | Nombre de pieds | 02 pieds reliés par 3 entretoises dont 1 en bas située à 15 cm du sol | | |
| 19.6 | Nombre de batteries | A préciser par l'autorité contractante (4 au maximum) | | |
| 19.7 | Intervalle entre deux batteries | 10 cm | | |
| 19.8 | Contact au sol | Le contact au sol se fait par l'intermédiaire d'embouts plastiques de forte adhérence | | |
| 19.9 | Mode d'assemblage | Soudage | | |
| 19.10 | Assise et dossier | Monobloc en tube rond lourd de 25, épaisseur 1,5 mm cintré | | |
| 19.11 | Angle d'inclinaison du dossier | Entre 94° et 115 ° | | |
| 19.12 | Dossier et assises | En contreplaqué de 20 mm rembourrés en mousse spéciale de 5 cm revêtue en simili cuir | | |
| 19.13 | Dimensions du trapèze | - Hauteur : 40 cm - Grande base : 40 cm - Petite base : 30 cm | | |
| 19.14 | Dimensions batterie | - Dossier : H. 35 x l. 40 cm - Assise : l. 40 x P. 40 cm | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|-------|-------------|---|---|----------|
| 19.15 | Finitions | Peinture antirouille et peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet | | |

20. BIBLIOTHEQUE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------------|---|---|----------|
| 20.1 | Type de matière | Bois et contreplaqué bété 20 mm | | |
| 20.2 | Nombre de parties | Deux (02) parties (haut et bas) | | |
| 20.3 | Partie haute | <ul style="list-style-type: none"> - Partie haute composée de deux compartiments verticaux avec trois (03) étagères amovibles chacun. Les étagères sont réglables en hauteur et posées sur des taquets. - Fermeture composée de deux (02) portes en bois massif bété vitré sur des paumelles encastrées. - Chaque porte est munie d'une poignée en inox encastrée avec une serrure à deux clés | | |
| 20.4 | Partie basse | Partie basse deux compartiments, compartiment droite une porte pleine et muni d'une serrure a deux clés et une étagère amovible à l'intérieur. Le compartiment gauche comporte 5 tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées. Tous les champs de la bibliothèque sont alaisés avec du bois bété massif | | |
| 20.5 | Dimensions partie haute | <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 100 cm - Profondeur : 40 cm | | |
| 20.6 | Dimensions partie basse | <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 80 cm - Profondeur : 50 cm | | |
| 20.7 | Dimension totale | 180 cm x 90 cm x 50 cm | | |
| 20.8 | Encombrement | l 90 cm x H 180 cm x P 50 cm | | |
| 20.9 | Finitions | L'ensemble stratifié au pistolet en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche | | |

21. ARMOIRE A CLAPETS

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------|---|---|----------|
| 21.1 | Type de matière | Métallique (tôle de 10/10ème) | | |
| 21.2 | Nombre de clapets | A préciser par l'autorité contractante (10 ou 5) | | |
| 21.3 | Clapet | Munis de porte-étiquette en alu, fermeture avec loqueteau | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------|--|---|----------|
| 21.4 | Socle | En tube carré de 30 mm muni d'embouts plastiques forte adhérence : 6 cm de hauteur | | |
| 21.5 | Structure | Structure entièrement soudée | | |
| 21.6 | Dimensions clapet | - Hauteur : 18 cm - Largeur : 43 cm - Profondeur : 30 cm | | |
| 21.7 | Finitions | 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet | | |

22. ARMOIRE A BATTANT

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-----------------------------|---|---|----------|
| 22.1 | Type de matière | Métallique (tôle de 10/10ème) | | |
| 22.2 | Nombre de battants | Deux (02) | | |
| 22.3 | Nombre d'étagères amovibles | Quatre (04) | | |
| 22.4 | Portes | - Portes munies de renfort d'une bande verticale en tôle (raidisseur) de 20 cm de large sur toute la longueur de chaque battant. - Chaque battant est fixé sur trois (03) paumelles de 80. | | |
| 22.5 | Fermeture | Fermeture avec serrure à tige | | |
| 22.6 | Structure | Structure entièrement soudée | | |
| 22.7 | Dimensions | - Hauteur : 180 cm - Largeur : 90 cm - Profondeur : 40 cm | | |
| 22.8 | Finitions | 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet. | | |

23. ARMOIRE MIXTE (une partie à étagères et une à clapets)

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------------|--|---|----------|
| 23.1 | Type de matière | Métallique en tôle de 10/10ème | | |
| 23.2 | Nombre de battants | Deux (02) | | |
| 23.3 | Nombre de compartiments | Deux (02) identiques : | | |

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------------------|---|---|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Compartiment gauche composé de 10 clapets avec porte étiquette en alu et fermeture avec loqueteau. - Compartiment droite composé de quatre (04) étagères. | | |
| 23.4 | Portes | <ul style="list-style-type: none"> - Portes munies de renfort d'une bande verticale en tôle (raidisseur) de 20 cm de large sur toute la longueur de chaque battant. - Chaque battant est fixé sur trois (03) paumelles de 80. | | |
| 23.5 | Fermeture | Fermeture avec serrure à tige | | |
| 23.6 | Structure | Structure entièrement soudée | | |
| 23.7 | Dimensions clapet | Hauteur : 18 cm | | |
| 23.8 | Dimensions de l'armoire mixte | <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 190 cm - Largeur : 90 cm - Profondeur : 40 cm | | |
| 23.9 | Finitions | 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet. | | |

24. ARMOIRE BASSE

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------------|---|---|----------|
| 24.1 | Type de matière | Bois et contreplaqué bété 20 mm | | |
| 24.2 | Nombre de compartiments | Deux (02) | | |
| 24.3 | Nombre de battants | Deux (02) sur deux (02) paumelles encastrées avec poignées en inox encastrées | | |
| 24.4 | Nombre d'étagères | Un (01) amovible | | |
| 24.5 | Nombre de tiroirs | Deux (02) alignés horizontalement et équipés de rails télescopiques au-dessus des battants avec poignées en inox encastrées | | |
| 24.6 | Hauteur du tiroir | 15 cm | | |
| 24.7 | Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 80 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 60 cm | | |
| 24.8 | Finitions | L'ensemble stratifié au pistolet en vernis mâât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couches. | | |

25. FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN CUIR

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 25.1 | Type de matière | Bois, mousse spéciale et cuir | | |
| 25.2 | Nombre de pièces | Quatre (04) pièces : - Un canapé de 3 places - Un canapé de 2 places - deux fauteuils d'une place | | |
| 25.3 | Tête | Tête intégrée | | |
| 25.4 | Couture | Couture en gros fil | | |
| 25.5 | Cadre | Cadre en bois blanc rembourré de mousse spéciale et revêtu de cuir souple | | |
| 25.6 | Décoration façade et cotés latéraux | Décoration façade et cotés latéraux en bois massif bété | | |
| 25.7 | Accoudoirs | Accoudoirs épais en mousse recouvert de cuir | | |
| 25.8 | Séparateur des places | Séparateur des places en double coutures gros fil blanc sur l'assise et le dossier | | |
| 25.9 | Pieds | Pieds statiques relevés pour protection anti corrosion | | |

26. FAUTEUIL DE SALON COMPLET EN SIMILI CUIR

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 26.1 | Type de matière | Bois, mousse spéciale et simili cuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) | | |
| 26.2 | Nombre de pièces | Quatre (04) pièces : - Un canapé de 3 places - Un canapé de 2 places - Deux fauteuils d'une place | | |
| 26.3 | Tête | Tête intégrée | | |
| 26.4 | Couture | Couture en gros fil | | |
| 26.5 | Cadre | Cadre en bois blanc rembourré de mousse spéciale et revêtu de simili cuir souple | | |
| 26.6 | Décoration façade et cotés latéraux | Décoration façade et cotés latéraux en bois massif bété | | |
| 26.7 | Accoudoirs | Accoudoirs épais en mousse recouvert de simili cuir | | |
| 26.8 | Séparateur des places | Séparateur des places en double coutures gros fil blanc sur l'assise et le dossier | | |
| 26.9 | Pieds | Pieds statiques relevés pour protection anti corrosion | | |

27. ETAGERE DES ARCHIVES SANS FOND

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|----------------------|--|---|----------|
| 27.1 | Type | Semi métallique | | |
| 27.2 | Ossature | Tube carré lourd de 30 x 2 mm | | |
| 27.3 | Mode d'assemblage | Soudage | | |
| 27.4 | Nombre d'étagères | Quatre (04) étagères fixées à intervalles égales et Plateau en contreplaqué ordinaire rouge doublé, logé dans des cornières de 40 mm | | |
| 27.5 | Nombre de rangements | Cinq (05) rangements | | |
| 27.6 | Dimensions | - Hauteur : 200 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur : 50 cm | | |
| 27.7 | Finitions | 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet sur la partie métallique. Vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche vernies au pistolet sur la partie bois | | |

28. ETAGERE DES ARCHIVES AVEC FOND

| N° | Désignation | Prescriptions demandées par l'Administration | Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | Quantité |
|------|---------------------|---|---|----------|
| 28.1 | Type | Semi métallique | | |
| 28.2 | Ossature | Tube carré lourd de 30 x 2 mm | | |
| 28.3 | Mode d'assemblage | Soudage | | |
| 28.4 | Nombre d'étagères | Quatre (04) étagères fixées à intervalles égales et Plateau en contreplaqué ordinaire rouge doublé, logé dans des cornières de 40 mm | | |
| 28.5 | Fond | Fond en tôle de 10/10ème | | |
| 28.6 | Nombre de rangement | Cinq (05) rangements | | |
| 28.7 | Dimensions | - Hauteur : 180 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur : 50 cm | | |
| 28.8 | Finitions | 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophtalique (couleur à préciser) peint au pistolet sur la partie métallique. Vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche vernies au pistolet sur la partie bois. | | |